

HS 46 C-E, 55 cm

Leichte Benzin-Heckenschere mit Einhebelbedienung und ErgoStart (E)

Variante

HS 46 C-E Heckenschere,
550mm/22"
42420112925

Preis

529,00 €
(inkl. MwSt.)



Besonders leichte Heckenschere mit ErgoStart (E) und neuer Einhebelbedienung für leichte Startprozedur und Bedienbarkeit. Mit Antivibrationssystem, werkzeuglosem Tankverschluss und einseitig geschliffenen Messern. Ideal für anspruchsvolle Privatanwender.

Technische Daten



Hubraum cm ³	21,4
Leistung kW/PS	0,65/0,9
Gewicht kg ¹⁾	4,3
Vibrationswert links/rechts m/s ² ²⁾	4,5/4,9
Schalldruckpegel dB(A) ³⁾	95
Schalleistungspegel dB(A) ³⁾	107
Schnittlänge cm	55
Gesamtlänge cm	100
Zahnabstand mm	30

¹⁾ Unbetankt, komplett

²⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

³⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ausstattung



Serienausstattung

Aufhängeöse im Handgriff

Ins Gehäuse integrierte Einhängeöse für die Wandbefestigung. Dadurch lässt sich die Maschine platzsparend und sicher aufbewahren (Abb. ähnlich).

Elektronische Zündanlage

Die vollständig gekapselte elektronische Zündanlage garantiert zuverlässiges Starten und störungsfreien Motorlauf. Das hohe Zündspannungsangebot sorgt für einen stabilen Zündfunken und eine lange Funkenbrenndauer. Das führt zur verbesserten Verbrennung des Kraftstoffes und geringeren Abgasemissionen (Abb. ähnlich).

Manuelle Kraftstoffpumpe

Mit der manuellen Kraftstoffpumpe lässt sich auf Daumendruck Kraftstoff in den Vergaser fördern. Dadurch wird nach einer längeren Betriebspause der Maschine die Zahl der Anwerfzüge reduziert (Abb. ähnlich).

STIHL Antivibrationssystem

Gummipuffer bzw. Stahlfedern reduzieren die auf die Griffe übertragenen Schwingungen auf ein Minimum und ermöglichen dadurch kräfteschonendes Arbeiten. (Abb. ähnlich)

Langzeit-Luftfiltersystem

Sorgt für lange Reinigungsintervalle und zuverlässigen Schutz des Triebwerks. (Abb. ähnlich)

Einhebelbedienung

Choke, Startgas, Betriebsstellung und Stoppfunktion sind in einem Bedienelement integriert. Der Stopp-Taster bei einer Einhebelbedienung: Nach Betätigung der Stoppfunktion springt die Welle wieder zurück auf Stellung I. Die Heckenschere ist sofort wieder startbereit, eine Fehlbedienung ist so ausgeschlossen. (Abb. ähnlich)

Einseitig geschliffenes Schneidmesser

Das doppelseitige Schneidmesser ist einseitig geschliffen. Die spezielle Messergeometrie sorgt für eine hohe Schnittleistung. (Abb. ähnlich)

Führungsschutz

Die Komfort-Varianten HS 46 C und HS 56 C verfügen serienmäßig über einen Führungsschutz, der sowohl Beschädigungen an Messer und Getriebe, aber auch an heckenangrenzenden Elementen (z.B. Natursteinwand) verhindert. Außerdem erleichtert er das bodennahe Schneiden von Bodendeckern. (Abb. ähnlich)

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ErgoStart (E)

Der STIHL ErgoStart ermöglicht ein besonders komfortables Anwerfen der Maschine. Dabei wird der Startvorgang durch einen zusätzlichen Federspeicher zwischen Kurbelwelle und Anwerfvorrichtung unterstützt, der die benötigte Kraft beim Anwerfen der Maschine reduziert. Auch wenn Sie das Anwerfseil nur langsam ziehen, springt der Motor leicht an. (Abb. ähnlich)

🛒 Reservieren



Diese Produkte können unverbindlich online reserviert und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

Diese Produkte können online gekauft und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.